

POWER HARROW

REGULAR POWER HARROW (SRP)



STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box
Blades (Thickness 12 mm, Length 285 mm)
Rear adjustable levelling bar
CE safety guards for EU markets
Powder coated
Adjustable Side Plates
Adjustable lower hitching brackets

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses multi vitesse
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 285 mm)
Lame de nivellement arrière réglable
-Protections CE pour les marchés européens
Peinture en poudre
Tôles latérales réglables en hauteur
Attelage 3-Points réglable

ON REQUEST

Rear Rollers (Packer, Cage, Spike)
Mechanical & Hydraulic lift for Rollers



The SRP power harrow range is specific for tractors with category 2 hitch from 35 HP to 115 HP and has a working width up to 3.5 meters. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for stony and demanding soils.



La gama de rastras de potencia SRP es específica para tractores con enganche de categoría 2 de 35 HP a 115 HP y tiene un ancho de trabajo de hasta 3.5 metros. Está disponible con rodillo compactador, rodillo de jaula y rodillo de púas y es adecuado para suelos pedregosos y exigentes.



La gamme de herse rotatives SRP est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2 de 35 CV à 115 CV et a une largeur de travail allant jusqu'à 3.5 mètres. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents et convient aux sols pierreux et difficiles.



يكون مخصص للجرارات ذات وصلة الجر من الفئة الثانية (٢) والتي تتراوح من قدرة ٣٥ حصاناً إلى قدرة ١١٥ حصاناً ومساحة عرض عمل تصل إلى ثلاثة أمتار ونصف (Power harrow (SRP) نطاق (٣,٥ متر) ، وهي متوفرة مع بكرة التعبئة ، بكرة القفص ، وبكرة السنبله وهي مناسبة للتربة الحجرية والتربة المطبولة.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 285 mm)
Barra de nivelación ajustable trasera
Protectores de seguridad CE para mercados de la UE
Recubrimiento de polvo
Placas laterales ajustables
Soportes de enganche inferiores ajustables

المعدات القياسية

صندوق تروس متعدد السرعات
الشفرات (ذات سماكة ١٢ ملم ، والطول ٢٨٥ ملم)
شريط التسوية الخلفي القابل للتعديل
للأسواق الأوروبية (CE) حاجبات السلامة تتوافق مع معايير
مسحوق مغلف
لوحات جانبية قابلة للتعديل
أقواس ربط سفلية قابلة للتعديل
وصلة ربط ثلاثية من الفئة الثانية.

Spike Roller



504

Teeth Length

197

Cage Roller



383

Teeth Length

NA

Packer Roller



420

Teeth Length

64.5

450

78

BAJO PEDIDO












Rodillos traseros (empacador, jaula, espiga)
Elevador mecánico e hidráulico para rodillos

SUR DEMANDE

Rouleaux arrière (Packer, Barre, à dents)
Relevage hydraulique et mécanique pour les
rouleaux


تحت الطلب

بكرات خلفية (باكر ، قفص ، مسمار)
تحكم ميكانيكي وهيدروليكي للبكرات

Model	 Overall Length (mm)	 Overall Width (mm)	 Overall Height (mm)	 Working Width (mm)	 Tractor Power (HP) & Power Transferred to PTO	 Three Point Hitch	 No of Blades (C/L type)	 Blade Dimensions (mm)	 Max Working Depth (mm)	 PTO Input Speed (RPM)	 Driveline Safety Device	 Depth Control	 No. of Rotor Flange	 Weight (kg/lbs)
SRP 75	869	1500	1210	750	35-50 & 30-42	Cat II	6	285 (L) x 12 (T)	280	540 / 1000	Slip Clutch	YES	3	400 / 882
SRP 100	1120			1000	45-60 & 38-51		8						4	460 / 1014
SRP 125	1365			1250	55-70 & 47-60		10						5	500 / 1102
SRP 150	1610			1500	60-75 & 51-64		12						6	545 / 1202
SRP 175	1855			1750	65-80 & 55-68		14						7	590 / 1301
SRP 200	2100			2000	70-85 & 60-72		16						8	640 / 1411
SRP 225	2345			2250	75-90 & 64-77		18						9	680 / 1499
SRP 250	2590			2500	80-95 & 68-81		20						10	720 / 1587
SRP 275	2835			2750	85-100 & 72-85		22						11	760 / 1676
SRP 300	3080			3000	90-105 & 77-89		24						12	800 / 1764
SRP 350	3570			3500	100-115 & 85-98		28						14	880 / 1940

 540 RPM

 1000 RPM



Single Speed	-	305	Multi Speed	-	-
	*16-19	257		13-22	334
Multi Speed	17-18	288			
	18-17	323			
	19-16	362			

* Std. Gear Pair

POWER HARROW

M120



The M120 power harrow range is specific for tractors with category 2 & 3 hitch from 80 HP to 120 HP and has 2.5 m and 3 m working widths. It is available with packer roller, cage roller and spike roller and is suitable for very demanding soils for professional use. The M120 series can be combined with seed drills and is equipped with PTO shaft with a slip clutch.



La gama de grada mecánica M120 es específica para tractores con enganche de categoría 2 y 3 de 80 HP a 120 HP y tiene un ancho de trabajo de 2.5 mt y 3 mt. Está disponible con rodillo de empacado, rodillo de jaula y rodillo de púas y es adecuada para muy exigentes Suelos para uso profesional. La serie M120 se puede combinar con sembradoras y está equipada con un eje de toma de fuerza con embrague.



La gamme de herses rotatives M120 est destinée aux tracteurs avec attelage de catégorie 2 et 3 de 80 CV à 120 CV et a une largeur de travail allant jusqu'à 2.5 mètres et 3 mètres. Elle est disponible avec des rouleaux packer, des rouleaux barres et des rouleaux à dents et convient aux sols extrêmement difficiles à usage professionnel. La série M120 peut être combinée avec des semoirs et est équipée d'un arbre à cardan avec embrayage.



تكون مخصصة للجرارات ذات وصلة الجر من الفئتين الثانية والثالثة (٢ و ٣) والتي تتراوح قوتها من ٨٠ حصاناً إلى ١٢٠ حصاناً ومساحة عرض عمل (M120) (إن نطاق مجموعة المشط الكهربي إم ١٢٠ تبلغ مترين ونصف متر (٢,٥ متر) و ثلاثة أمتار (٣ أمتار) ، وهي متوفرة مع أسطوانة التعمية ، وبكرة القفص ، وبكرة السنبلة وهي مناسبة للاستخدام المهني في التربة شديدة المتطلبات ، كما يمكن دمج مع القابض الأتلافي. "PTO مع مثاق البذور ومجهزة بعمود توع الطاقة " (M120) سلسلة مجموعة المشط الكهربي إم ١٢٠

STANDARD EQUIPMENT

Multi Speed Gear Box with 540, 750 & 1000 rpm
Blades (Thickness 12 mm, Length 300 mm)
Rear adjustable levelling bar
CE safety guards for EU markets
Powder coated
Adjustable Side Plates
Adjustable lower hitching brackets
Three point hitch Cat II-III

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

Caja de engranajes de velocidad múltiple con 540, 750 y 1000 rpm
Cuchillas (grosor 12 mm, longitud 300 mm)
Barra de nivelación ajustable trasera
Protectores de seguridad CE para mercados de la UE
Recubrimiento de polvo
Placas laterales ajustables
Soportes de enganche inferiores ajustables
Tres puntos enganche Cat II-III

ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses multi vitesse à 540, 750 & 1000 tpm
Lames (Épaisseur 12 mm, Longueur 300 mm)
Lame de nivellement arrière réglable
Protections CE pour les marchés européens
Peinture en poudre
Tôles latérales réglables en hauteur
Attelage 3-Points réglable
Attelage 3-Points Cat II-III

المعدات القياسية

صندوق تروس متعدد السرعات ذات قدرات تتراوح من ٥٤٠ و ٧٥٠ و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة.
الشفرات (ذات سماكة ١٢ ملم ، ويبلغ الطول ٣٠٠ ملم)
شريط التسوية الخلفي القابل للتعديل
للأسواق الأوروبية (CE) حاجبات السلامة تتوافق مع معايير مسجوق مغلف
لوحات جانبية قابلة للتعديل
أقواس ربط سفلية قابلة للتعديل
وصلة ربط ثلاثية من الفئة الثانية والثالثة

Model	Overall Length (mm)	Overall Width (mm)	Overall Height (mm)	Working Width (mm)	Tractor Power (HP) & Power Transferred to PTO	Three Point Hitch	PTO Input Speed (RPM)	No. of Rotor Flange	Distance Between Rotor Flange (mm)	No of Blades (Straight)	Blade Dimensions (mm)	Levelling Bar	Stone Deflector	Trough Thickness (mm)	Cover Thickness (mm)	Max Working Depth (mm)	Driveline Safety Device	Weight (kg/lbs)
M120 - 250	2520	1650	1240	2465	80-100 & 68-85	II - III Category (ISO 730 Standard)	540 / 1000	10	240	20	300(L) x 12(T)	Mechanical	Standard	6	5	280	Slip Clutch - Standard / Automatic Torque Limiter (Optional)	852 & 1878
M120 - 300	3000			2945	100-120 & 85-102			12		24								852 & 1878

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice. Accessories shown are not a part of standard equipment.

Spike Roller

	Model	& L	KG/lbs
	M120 - 250	D 490 x 2360	80 / 176
		D 540 x 2360	93 / 205
	M120 - 300	D 490 x 2840	97 / 214
		D 540 x 2840	112 / 247

Cage Roller

	Model	& L	KG/lbs
	M120 - 250	D 400 x 2390	73 / 161
		D 450 x 2390	115 / 253
	M120 - 300	D 400 x 2870	86 / 190
		D 450 x 2870	136 / 300

Packer Roller

	Model	& L	KG/lbs
	M120 - 250	D 450 x 2410	190 / 419
		D 500 x 2410	210 / 463
	M120 - 300	D 450 x 2890	226 / 499
		D 500 x 2890	251 / 553

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice. Accessories shown are not a part of standard equipment.

	540 RPM	750 RPM
Multi Speed	*28-20	365
	27-21	335
	23-25	333
	22-26	306
* Std. Gear Pair		
	1000 RPM	
Multi Speed	*20-28	345
	21-27	375
* Std. Gear Pair		